


M18 系列


感應距離 5~8mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP68 防護等級
 歐式接頭中繼型式




說明		產品型號	
輸出類 型	DC 三線 NPN NO	ABS-18N05E1-U	ABS-18N08E1-U
	DC 三線 PNP NO	ABS-18P05E1-U	ABS-18P08E1-U
	DC 二線 NPN/PNP NO	XPB-18D05E1-U	XPB-18D08E1-U
	AC 二線 SCR NO	XPB-18A05E1-H	XPB-18A08E1-H
	AC 二線 SCR NC	XPB-18A05E2-H	XPB-18A08E2-H
檢出距離		5mm	8mm
安裝方式		隔離型(埋入型式)	非隔離型(露出型式)
工作電壓		DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz	
反應頻率		DC Type : 600Hz AC Type : 25Hz	DC Type : 300Hz AC Type : 25Hz
負載電流		DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA	
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈	
輸出防護		DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護	
防護等級		IEC IP68	
環境溫溼度		-25 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質		PBT	
控制連接線型號 (選購附件)		UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)	
		UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)	
		UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)	
		UV47-2PR(P)-2M (DC 二線)	
		HI47-2PR(P)-2M (AC 二線)	
		※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※	
接線圖：			
DC 三線式		DC 二線式	




NPN NO... (E1)



PNP NO... (E1)




NPN NO




PNP NO

AC 二線式



SCR NO... (E1)



SCR NC... (E2)