

## M18 系列


感應距離 8mm  
 檢測頻率快速  
 極性逆接保護  
 負載短路保護  
 IP68 防護等級




說明		產品型號	
輸出類型	DC 三線 NPN NO	ABS-18GN08E1	ABS-18N08E1
	DC 三線 NPN NC	ABS-18GN08E2	ABS-18N08E2
	DC 三線 PNP NO	ABS-18GP08E1	ABS-18P08E1
	DC 三線 PNP NC	ABS-18GP08E2	ABS-18P08E2
	DC 二線 NPN/PNP NO	-	XPB-18D08E1
	AC 二線 SCR NO	-	XPB-18A08E1
	AC 二線 SCR NC	-	XPB-18A08E2
檢出距離	8mm		
安裝方式	非隔離型(露出型式)		
工作電壓	DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz		
反應頻率	DC Type : 300Hz AC Type : 25Hz		
負載電流	DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA		
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈		
輸出防護	DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護		
防護等級	IEC IP68		
環境溫溼度	-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%		
材質	ABS	PBT	
連接型式	2M 電纜線直結式		

### 接線圖：

#### DC 三線式



DC 二線式



AC 二線式

