



TL-B30 系列


感應距離 10mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級
 歐式接頭中繼型式



說明	產品型號	
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TL-B30N10E1-U C
	DC 三線 NPN NC	TL-B30N10E2-U C
	DC 三線 PNP NO	TL-B30P10E1-U C
	DC 二線 NPN/PNP NO	XPC-30D10E1-U
	AC 二線 SCR NO	XPC-B30A10E1-H
	AC 二線 SCR NC	XPC-B30A10E2-H
檢出距離	10mm	
工作電壓	DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz	
反應頻率	DC Type : 400Hz AC Type : 25Hz	
負載電流	DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA	
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈	
輸出防護	DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護	
防護等級	IEC IP67	
環境溫溼度	-25 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質	ABS	
控制連接線型號 (選購附件)	UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)	
	UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)	
	UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)	
	UV47-2PR(P)-2M (DC 二線)	
	HI47-2PR(P)-2M (AC 二線)	
	C47(38)-3P-2M (DC 三線)	
※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※		
接線圖： DC 三線式		



DC 二線式



AC 二線式

