

## M8 系列

感應距離 2mm  
 附動作指示燈  
 檢測頻率快速  
 極性逆接保護  
 負載短路保護  
 歐式接頭連接型式



說明	產品型號	
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TLX-08N02E1-V
	DC 三線 NPN NC	TLX-08N02E2-V
	DC 三線 PNP NO	TLX-08P02E1-V
	DC 三線 PNP NC	TLX-08P02E2-V
檢出距離	2mm	
安裝方式	非隔離型(露出型式)	
工作電壓	DC 10~30V、ripple ≤ 10%	
反應頻率	1000Hz	
負載電流	≤ 100mA	
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈	
輸出防護	逆接線、負載短路保護	
防護等級	IEC IP67	
環境溫溼度	-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質	本體：黃銅鍍鎳 檢測面：PBT	
控制連接線型號 (選購附件)	UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)	
	UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)	
	UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)	
	※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※	

### 接線圖：

#### DC 三線式

