

KFPS

XB系列

精巧小型化，內置放大器
 具備入光 ON，遮光 ON 兩種功能
 抗變頻與日光雜訊干擾
 短路與極性輸出保護
 檢測距離多樣化，種類齊全



說明		產品型號			
輸出 型 態	NPN	XB-SP8MN	XB-SR3MN	XB-CR25N	XB-CR10N
	PNP	XB-SP8MP	XB-SR3MP	XB-CR25P	XB-CR10P
檢出距離		8M	3M	25cm	10cm
檢出方式		透過型	鏡片反射型	擴散反射型	
輸出狀態	NPN NO & NC、PNP NO & NC				
工作電壓	DC 12~24V、ripple ≤ 10%				
負載電流	< 100mA				
應答時間	< 5ms				
動作指示狀態	黃色 LED 指示燈				
輸出防護	短路及極性保護				
投光器光源	紅外線 LED				
防護等級	IEC IP67				
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%				
環境照明度	人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux				
連接型式	2M PVC 耐油電纜線				
材質	本體：ABS 鏡頭：壓克力				
配件	固定架、反光鏡片(SR 型號使用)				

尺寸圖：

單位：mm

